

ES

### Grifo gerontológico

- Grifo de latón fabricado según las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982. Ha recibido un tratamiento exterior de níquel y cromo según la norma EN-248. Ha sido testado para una resistencia a la niebla salina de 200 horas, según norma ISO-9227. Cierre mediante montura de cerámica de alta calidad y de ¼ de vuelta.

#### Detalles técnicos:

- Caudal: Regulable. Máximo: 8 l/minuto. Pruebas realizadas a  $0.3 \pm 0.02$  MPa.;  $3 \pm 0.2$  bar y a una temperatura de  $20 \pm 5$  °C.
- Entrada: Roca macho de ½ Gas.
- Salida: Aireador estándar de M22x100.
- Presión mínima dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar). / Presión máxima estática: 1 MPa (10 bar).
- Temperatura máxima: 95° C.

FR

### Robinet gérontologique

- Robinet en laiton fabriqué selon les normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982. Il a reçu un traitement extérieur au nickel et au chrome conformément à la norme EN-248. Il a été testé pour une résistance au brouillard salin de 200 heures, conformément à la norme ISO-9227. Fermeture par monture en céramique de haute qualité et ¼ de tour.

#### Détails Techniques:

- Débit: réglable. Maximum: 8 l / minute. Essais effectués à  $0,3 \pm 0,02$  MPa.  $3 \pm 0,2$  bar. et à une température de  $20 \pm 5$  °C

