



ES

Grifo temporizado

- Grifo temporizado para lavamanos mezclador
- Tiempo cierre automático fijo
- Caudal: 6 l/minuto Pruebas realizadas a (0.3+0.02) MPa (3+0.2 bar), y a una temperatura de (20 + - 5) ° C.
- Entrada: Rosca de 1/2" Gas
- Presión mínima dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar)
- Presión máxima estática: 1 MPa (10 bar).
- Temperatura máxima: menor o igual a 90° C.

FR

Mitigeur temporisé

- Mitigeur temporisé pour lavabo
- Temps de fermeture automatique fixe
- Débit: 6 l / minute Tests effectués à (0,3 + -0,02) MPa (3 + -0,2 bar) et à une température de (20 + - 5) ° C.
- Entrée: filetage de gaz 1/2 "
- Pression dynamique minimale: 0,05 MPa (0,5 bar)
- Pression statique maximale: 1 MPa (10 bar).
- Température maximale: inférieure ou égale à 90° C.

EN

Timed tap

- *Timed tap mixer for wash basin.*
- Fixed automatic closing time
- Flow rate: 6 l / minute Tests performed at (0.3 + -0.02) MPa (3 + -0.2 bar), and at a temperature of (20 + - 5) ° C.
- Inlet: 1/2 "Gas Thread
- Minimum dynamic pressure: 0.05 MPa (0.5 bar)
- Maximum static pressure: 1 MPa (10 bar).
- Maximum temperature: less than or equal to 90° C.

