

ES

Grifo de pedal mezclador regulable

- Latón estampado y fabricado bajo las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Pedal: Zamak-5 de primera fusión.
- Niquelado y cromado bajo las normas EN-248. Testado para una resistencia a la niebla salina de 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tiempo cierre: Inmediato.
- Caudal: Con los dos pistones accionados 12 l/minuto
- Entradas: Rocas Macho de ½ Gas.
- Salida: Roca Macho de ½ Gas.
- Presión mín. dinámica: 0.05 MPa (0,5 bar).
- Presión máx. estática: 1 MPa (10 bar).
- Temperatura máx.: menor o igual a 90° C.

FR

Robinet mitigeur à pédale réglable

- Laiton estampé et fabriqué selon les normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982.
- Pédale : Première fusion Zamak-5.
- Nickelage et chromage selon normes EN-248. Testé pour une résistance au brouillard salin de 200 heures selon la norme ISO-9227.
- Heure de fermeture : Immédiate.
- Débit : Avec les deux pistons actionnés 12 l/minute
- Entrées : ½ Gas Male Rocks.
- Sortie : ½ Gaz Mâle Rock.
- Pression minimale dynamique : 0,05 MPa (0,5 bar).
- Pression maximale statique : 1 MPa (10 bar).
- Température max. : inférieure ou égale à 90° C.

EN

Adjustable pedal mixer tap

- *Stamped brass and manufactured under EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.*
- *Pedal: First fusion Zamak-5.*
- *Nickel and chrome plated under EN-248 standards. Tested for resistance to salt spray for 200 hours, according to ISO-9227 standard.*
- *Closing time: Immediate.*
- *Flow rate: With both pistons activated 12 l/minute*
- *Inlets: ½ Gas Male Rocks.*
- *Outlet: ½ Gas Male Rock.*
- *Min. dynamic pressure: 0.05 MPa (0.5 bar).*
- *Max. static pressure: 1 MPa (10 bar).*
- *Max. temperature: less than or equal to 90° C.*

